

AR45J

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL (interior/externo)

- Sensor de sobrecarga y alarma.
- Sensores de pendiente de inclinación y alarma.
- Puerta con cierre automático.
- Protección y alarma de descenso.
- Sistema de diagnóstico inteligente.
- Alimentación de la plataforma de CA (GFCI).
- Diseño compacto.
- Permite un fácil acceso a lugares estrechos y de operación restrictiva.
- Funciones múltiples simultáneas mejoran la flexibilidad operativa.



ESPECIFICACIONES

MODELO: AR45J

Mediciones	Métrica	EE. UU.
Altura de trabajo máxima	16.09 m	52.79
Altura de la plataforma	14.09 m	46.23
Alcance Horizontal	7.67 m	25.16
Punto de articulación	7.56 m	24, 8
Longitud replegada	6,766m	266 pulg
Ancho replegada	2,31m	91 pulg
Altura replegada	2.17m	85.4 pulg
Longitud de la plataforma	1.83m	72 pulg
Ancho de la plataforma	0.76	30 pulg
Capacidad de la plataforma	230kg	510 lb
Distancia entre ejes	2.1m	81pulg

PRODUCTIVIDAD

Máxima de ocupantes en la plataforma	2/0	
Velocidad de desplazamiento -Replegada	6.1 km/h	3.8mph
Velocidad de desplazamiento -elevada	0.8 km/h	0.5 mph
Rotación de la plataforma.	355°	

MOTOR

Fuente de alimentación	Kubota	
Capacidad del deposito de combustible	65 Litros	17, 2 gal.

PESO

Peso de la máquina (CE/ANSI)	7 160kg	15 785 lb
------------------------------	---------	-----------

