

AR45J

Elevador articulado eléctrico (Interior/exterior)

- Sensor de sobrecarga y alarma.
- Sensores de inclinación/inclinación y alarma.
- Puerta de cierre automático.
- Protección y alarma de descenso.
- Sistema de diagnóstico inteligente AC Platform Power (GFCI).
- Diseño compacto.
- Permite un fácil acceso a lugares estrechos y restrictivos.
- Funciones múltiples simultáneas mejoran la flexibilidad operativa.



ESPECIFICACIONES

MODELO: AR45J

Mediciones	Métrica	EE. UU.
Altura de trabajo máxima	16.09 m	52.79
Altura de la plataforma	14.09 m	46.23
Alcance Horizontal	7.67 m	25.16
Punto de articulación	7.56 m	24, 8
Longitud replegada	6.76m	266 pulg
Ancho Replegado	2.31m	91 pulg
Altura replegada	2.17m	85.4 pulg
Longitud de la canastilla	1.83m	72 pulg
Ancho de la canastilla	0.76	30 pulg
Capacidad de la plataforma	230kg	510 lb
Distancia entre ejes	2.1m	81pulg

PRODUCTIVIDAD

Máxima de ocupantes en la plataforma	2/0	
Velocidad de desplazamiento -Replegada	6.1 km/h	3.8mph
Velocidad de desplazamiento -elevada	0.8 km/h	0.5 mph
Rotación de la plataforma.	355°	

PESO

Peso de la máquina (CE/ANSI)	7 160kg	15 785 lb
------------------------------	---------	-----------

